Honeywell




CODE ARTICLE: 2058698

# ATLANTIC WELDER RH

## Présentation générale

**Numéro de référence**
2058698

**Gamme**
Protection Thermique

**Ligne**
Chaleur

**Marque**
Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**
SPERIAN

**Industrie**

- Industrie Automobile
- Fonderie
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Transports
- Services Publics
- Soudure
- Construction Navale

**Utilisation du produit**
Soudure, fonderie, découpe.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**
Coupe américaine, pouce palmé et renforcé en cuir anti-chaleur noir, avec manche. - Paume en cuir croûte de bovin anti-chaleur. - Dos en tissu preox aluminisé. - Gant entièrement doublé. Paume doublée en coton/viscose Dos en Kermel non tissé renforcé avec molleton Kevlar®. Manchette: 200 mm Manchette coté paume en cuir croûte fleur de bovin. Manchette coté dos en cuir croute anti-chaleur. Référence 2058698 : main droite. Référence 2058699 : main gauche.

**Avantage**
Confort La coupe américaine, le pouce palmé et les matériaux flexibles utilisés, rendent ce gant anatomique et permettent de garantir un confort excellent. Résistance Le dos en tissu preox aluminisé garantit une excellente résistance à la chaleur de contact et convective. La doublure ininflammable en fibre Kermel offre une protection optimale contre les métaux chauds. Le renfort molletonné en Kevlar® garantit une bonne protection contre les métaux chauds et une bonne résistance à la coupure. L'usure par l'abrasion est limitée grâce au renfort en cuir à la couture, au niveau du pouce. Protection La manchette non aluminisée protège de la réflexion des rayons sur le visage et le cou.

## Descriptif technique

**Description**
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes NF EN 420-03 Exigences générales. NF EN 388-03 Risques mécaniques. NF EN 407-04 Risques thermiques EN 12477-2001 Risques Soudeurs Type A DESCRIPTIF Coupe américaine, pouce palmé et renforcé en cuir anti-chaleur noir, avec manche. - Paume en cuir croûte de bovin anti-chaleur. - Dos en tissu preox aluminisé. - Gant entièrement doublé. Paume doublée en coton/viscose Dos en Kermel non tissé renforcé avec molleton Kevlar®. Manchette: 200 mm Manchette coté paume en cuir croûte fleur de bovin. Manchette coté dos en cuir croute anti-chaleur. Référence 2058698 : main droite. Référence 2058699 : main gauche.

**Technologie des produits**
Coupé Cousu

**Longueur**
40 cm

**Épaisseur**
1,1 / 1,3 mm

**Innocuité**
Cet article ne contient pas de substances pouvant provoquer des réactions allergiques autres que: PH: entre 3,5 et 9,5, Chrome: inférieur à 10 mg/kg, autres substances: néant

**Dextérité**
Classe 3

# EN 407 - Chaleur et/ou feu

| | |
|---|---|
| Comportement et/ou incendie | 4 |
| Résistance à la chaleur de contact | 1 |
| Résistance à la chaleur convective | 4 |
| Résistance à la chaleur rayonnante | 4 |
| Résistance aux petites projections de métal | 4 |

| | |
|---|---|
| Résistance aux projections de métal en fusion | X |

## EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance à l’abrasion | 4 |
| Résistance à la coupure | 2 |
| Résistance au déchirement | 4 |
| Résistance à la perforation | 4 |

### Certifications

**Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**
11

**Numéro de certificat CE**
0075/797/162/09/12/0722

**Attestation CE**
EC Attestation

**Numéro d'attestation**
0075/797/162/09/12/0722

### Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

### Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**
UI 111

**Fiche d'informations sur l’utilisateur**
111

**Maintenance**

**Information de stockage**
Conditionnement minimum de 10 gants
Cartons de 50 gants

**Instructions d’entretien**
Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions